





# DENT DE DÉROCTAGE



## AS4 / AS5 / AS6 / AS7-7+

La DENT DE DÉROCTAGE trouve son emploi dans les travaux en terrain rocheux.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODULE                              | 4                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                  | 7 – 7+                                                                              |
| POIDS MACHINE MINI-MAXI             | 7,5 t – 10 t                                                                      | 10 t – 15 t                                                                       | 15 t – 24 t                                                                        | 24t-35t / 35t-45t                                                                   |
| EFFORT DE CAVAGE MAXI               | 73 kN                                                                             | 110 kN                                                                            | 180 kN                                                                             | 249 kN                                                                              |
| RAYON TYPIQUE DE GODET              | 1 200 mm                                                                          | 1 300 mm                                                                          | 1 600 mm                                                                           | 1 900 mm                                                                            |
| COUPLE MAXI                         | 88 mkN                                                                            | 143 mkN                                                                           | 288 mkN                                                                            | 473 mkN                                                                             |
| CLASSE DE DENT                      | D10-D15                                                                           | D15-D20                                                                           | D15-D20-D30                                                                        | D30-D40-D55                                                                         |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                | AS4      | AS5      | AS6      | AS7/7+              |
|----------------|----------|----------|----------|---------------------|
| RAYON          | 1 000 mm | 1 153 mm | 1 237 mm | 1 734 mm<br>1764 mm |
| ÉPAISSEUR DENT | 80 mm    | 60 mm    | 80 mm    | 100 mm              |
| POIDS          | 125 kg   | 214 kg   | 315 kg   | 818 kg<br>864 kg    |



Épaisseur dent





Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACB PUME.



## « RIPPER » TOOTH



### AS4 / AS5 / AS6 / AS7-7+

The RIPPER TOOTH is useful for all works in rocky soils.

| MACHINE TECHNICAL DATA |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODULE                 | 4                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                  | 7 – 7+                                                                              |
| MACHINE WEIGHT RANGE   | 7,5 t – 10 t                                                                      | 10 t – 15 t                                                                       | 15 t – 24 t                                                                        | 24t-35t / 35t-45t                                                                   |
| BREAK OUT FORCE        | 73 kN                                                                             | 110 kN                                                                            | 180 kN                                                                             | 249 kN                                                                              |
| BUCKET RADIUS          | 1 200 mm                                                                          | 1 300 mm                                                                          | 1 600 mm                                                                           | 1 900 mm                                                                            |
| MAX. EXCAVATING TORQUE | 88 mkN                                                                            | 143 mkN                                                                           | 288 mkN                                                                            | 473 mkN                                                                             |
| TOOTH SIZE             | D10-D15                                                                           | D15-D20                                                                           | D15-D20-D30                                                                        | D30-D40-D55                                                                         |

#### TECHNICAL DATA

|                 | AS4      | AS5      | AS6      | AS7/7+              |
|-----------------|----------|----------|----------|---------------------|
| RADIUS          | 1 000 mm | 1 153 mm | 1 237 mm | 1 734 mm<br>1764 mm |
| TOOTH THICKNESS | 80 mm    | 60 mm    | 80 mm    | 100 mm              |
| WEIGHT          | 125 kg   | 214 kg   | 315 kg   | 818 kg<br>864 kg    |



Tooth thickness





The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACB PUME.



# DENT DE DÉROCTAGE



## AS4 / AS5 / AS6 / AS7-7+

La DENT DE DÉROCTAGE trouve son emploi dans les travaux en terrain rocheux.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODULE                              | 4                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                  | 7 – 7+                                                                              |
| POIDS MACHINE MINI-MAXI             | 7,5 t – 10 t                                                                      | 10 t – 15 t                                                                       | 15 t – 24 t                                                                        | 24t-35t / 35t-45t                                                                   |
| EFFORT DE CAVAGE MAXI               | 73 kN                                                                             | 110 kN                                                                            | 180 kN                                                                             | 249 kN                                                                              |
| RAYON TYPIQUE DE GODET              | 47 po                                                                             | 51 po                                                                             | 63 po                                                                              | 75 po                                                                               |
| COUPLE MAXI                         | 88 mkN                                                                            | 143 mkN                                                                           | 288 mkN                                                                            | 473 mkN                                                                             |
| CLASSE DE DENT                      | D10-D15                                                                           | D15-D20                                                                           | D15-D20-D30                                                                        | D30-D40-D55                                                                         |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                | AS4    | AS5    | AS6    | AS7/7+               |
|----------------|--------|--------|--------|----------------------|
| RAYON          | 40 po  | 45 po  | 49 po  | 68 po<br>69 po       |
| ÉPAISSEUR DENT | 3,1 po | 2,3 po | 3,1 po | 4 po                 |
| POIDS          | 275 lb | 471 lb | 694 lb | 1 801 lb<br>1 903 lb |



Épaisseur dent





Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACB PUME.



## « RIPPER » TOOTH



### AS4 / AS5 / AS6 / AS7-7+

*The RIPPER TOOTH is useful for all works in rocky soils.*

| MACHINE<br>TECHNICAL DATA |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODULE                    | 4                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                  | 7 – 7+                                                                              |
| MACHINE WEIGHT RANGE      | 7,5 t – 10 t                                                                      | 10 t – 15 t                                                                       | 15 t – 24 t                                                                        | 24t-35t / 35t-45t                                                                   |
| BREAK OUT FORCE           | 73 kN                                                                             | 110 kN                                                                            | 180 kN                                                                             | 249 kN                                                                              |
| BUCKET RADIUS             | 47 inches                                                                         | 51 inches                                                                         | 63 inches                                                                          | 75 inches                                                                           |
| MAX. EXCAVATING TORQUE    | 88 mkN                                                                            | 143 mkN                                                                           | 288 mkN                                                                            | 473 mkN                                                                             |
| TOOTH SIZE                | D10-D15                                                                           | D15-D20                                                                           | D15-D20-D30                                                                        | D30-D40-D55                                                                         |

### TECHNICAL DATA

|                            | AS4        | AS5        | AS6        | AS7/7+                   |
|----------------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| <b>RADIUS</b>              | 40 inches  | 45 inches  | 49 inches  | 68 inches -<br>69 inches |
| <b>TOOTH<br/>THICKNESS</b> | 3,1 inches | 2,3 inches | 3,1 inches | 4 inches                 |
| <b>WEIGHT</b>              | 275 lb     | 471 lb     | 694 lb     | 1 801 lb<br>1 903 lb     |



Tooth thickness





*The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACB PUME.*



# AUFREISSZAHN

**AS4 / AS5 / AS6 / AS7-7+**



*Der AUFREISSZAHN ist für Felsarbeit geeignet.*

| TECHNISCHE DATEN<br>DER MASCHINE |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODUL                            | 4                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                  | 7 – 7+                                                                              |
| GEWICHT DER MASCHINE: MIN-MAX    | 7,5 t – 10 t                                                                      | 10 t – 15 t                                                                       | 15 t – 24 t                                                                        | 24t-35t / 35t-45t                                                                   |
| LOSBRECHKRAFT                    | 73 kN                                                                             | 110 kN                                                                            | 180 kN                                                                             | 249 kN                                                                              |
| LOEFFEL RADIUS                   | 1 200 mm                                                                          | 1 300 mm                                                                          | 1 600 mm                                                                           | 1 900 mm                                                                            |
| MAXIMALES AUSBRECHMOMENT         | 88 mkN                                                                            | 143 mkN                                                                           | 288 mkN                                                                            | 473 mkN                                                                             |
| ZAHNGRÖSSE                       | D10-D15                                                                           | D15-D20                                                                           | D15-D20-D30                                                                        | D30-D40-D55                                                                         |

## TECHNISCHE DATEN

AS4 AS5 AS6 AS7/7+

|                     |          |          |          |                     |
|---------------------|----------|----------|----------|---------------------|
| RADIUS              | 1 000 mm | 1 153 mm | 1 237 mm | 1 734 mm<br>1764 mm |
| HAUPT<br>BLECHDICKE | 80 mm    | 60 mm    | 80 mm    | 100 mm              |
| GEWICHT             | 125 kg   | 214 kg   | 315 kg   | 818 kg<br>864 kg    |



Hauptblechdicke

*Das dargestellte Produkt ist ein generisches Produkt. Es ist abhängig von der Kundenanfrage. Die technische Daten können gemäß der Ausstattung verändern sein. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form kopiert sein, reproduziert sein, oder eines Drittens übermittelt sein, ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von ACB PUME.*

